



TEMİZLİK VE BAKIM KILAVUZU

EVKAP TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI

AÇIKLAMALAR:

Günlük temizlik ve periyodik genel bakım, **EVKAP** ürünlerin uzun süreli görünümü ve performansı için kritik öneme sahiptir.

Yüze zarar verebilecek temizlik ürünlerini, örneğin aşındırıcı temizleyicileri veya organik çözücü bazlı deterjanları veya çözücülerini kullanmayın.

Deterjan türleri ve dozajları vb. ile ilgili deterjan üreticisinin, temizleme makinesi üreticisinin, temizleme makinesi aparat üreticisinin talimatlarına her zaman uyun ve gerektiğinde ek ayrıntılar için onlarla iletişime geçin.

Dökülen yağ, çözücüyü hemen silin

Kimyasal madde içerebilecek asfaltların, kauçuk ürünlerin (yani ayakkabılar, tekerlekler ve paspaslar) **EVKAP** ürünle temas etmesine izin vermeyin, çünkü kalıcı lekelenme ve renk solmasına neden olabilirler.

Siyah lastik tekerlekler ve lastik ayaklar renk değişikliğine neden olabilir.

Açık renkler daha sık temizlik ve daha yoğun bakım gerektirir. Aynı koşullar altında açık renklerin, koyu renklere göre çok daha hızlı leke ve kirlenme gösterebileceğini ve çok daha fazla bakım gerektirebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.

Temizlik makinelerinin ve/veya deterjanların/kimyasalların yanlış kullanımı ve/veya deterjanların/kimyasalların ve/veya kimyasalların yanlış dozda kullanımı **EVKAP** ürününe zarar verebilir ve/veya **EVKAP** ürünün verimsiz kullanılmasına yol açabilir.

Temizlik ve bakım işlemleri sırasında mutlaka "Dikkat: Islakken Kaygandır" yazılı yaya trafiği güvenlik işaretlerini kullanın.

Islak temizlik sırasında araçta kullanılan zemin kaplamasının derzlerinin ve uç noktalarının su geçirmez olması sağlanmıştır.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

EVKAP Montajı tamamlandıktan sonra, montaj işlemleri sırasında kullanılan kimyasalların kimyasal etkilerinin ve montaj esnasında ve sonrasında oluşabilecek fiziksel darbelerin önlenmesi amacıyla, monte edilen zemin kaplamasının üzerine mutlaka oluklu mukavva ve/veya balonlu naylon ve/veya diğer koruyucu malzemeler serilmelidir. Oluklu mukavva ve/veya kabarcıklı naylon ve/veya diğer koruyucu malzemeler, araç/oda müşteri teslimatı için tamamen hazırlandıktan sonra çıkarılmalıdır.

Girişinizde etkili bir kir bariyer sistemi kullanın.

Giriş alanındaki kirleri temizlemek için doğru ölçülerde giriş paspası kullanın. Temizlik stratejinize etkili ve doğru ölçülerde bir giriş paspası ile başlayın.

Sistem tedarikçinize doğru bariyer sistemi boyutunu ve türünü sorun.

Yeni döşenen **EVKAP** ürününün kullanımından önce ilk temizlik yapılmalı ve zemin kaplamalarının performansını en üst düzeye çıkarmak için bu temizlik periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu süre, kullanım yoğunluğuna ve çevre şartlarına göre belirlenecektir.

EVKAP daha iyi kullanım ömrü için yüzey işlemine uygundur.

TEMİZLİK VE BAKIM

İlk Temizlik

Yeni döşemeyi kullanmadan önce her zaman döşemenin ilk saha temizliğinin yapılması önerilir.

Hafif kirli zeminler: kiri ve bina tozunu temizlemek için alanı vakumlayınız, süpürünüz veya nemli paspasla siliniz. İnşaat çalışmalarından kaynaklanan tozları toplayabilmek için düşük pH değerine sahip, pH 3-5 arası bir deterjan kullanın. Temizlemek için paspas kullanın, suyla durulayın ve zeminin kurumasını bekleyin.

Çok kirli zeminler:Yüzeydeki kir, kum, toprak gibi gevşek parçacıkları temizlemek için elektrikli süpürge kullanın.Seyreltilmiş temizleme solüsyonunu (seyreltikten sonra pH 13-14, oldukça güçlü) zemine uygulayın ve 10-15 dakika etki etmesini bekleyin. Mümkünse zemini bir ovma makinesi kullanarak temizleyin. Kirli suyu hemen vakumlayın. Temiz suyla durulayın ve zeminin kurumasını bekleyin.

Günlük Temizlik:

Temizlik stratejinizi yoğunluğa, kirliliğe ve ayrılacak zamana göre seçin.

Kiri zemine iyice yerleşmeden temizleyin

Kuru veya nemli paspaslama: Nemli paspaslamada, suyun zeminde kalmaması veya film tabakası bırakmaması önemlidir. Süpürerek ve/veya elektrikli süpürge kullanarak yüzeysel kalıntıları, kiri ve kumu temizleyin. Hızlı kuruma sağlamak ve çizgi veya donuk ince tabaka görüntüsü bırakmamak için anyonik deterjan veya anyonik olmayan, yüzey aktif madde bazlı alkol temizleyici (pH 7-10) kullanın. Zemini elle nemli paspasla silin. Vinil zeminleri temizlemek için iki kova yöntemini kullanın. Çok kirli yüzeylere pH-10 deterjan ve fırça uygulayın. Daha sonra temiz su ile durulayıp kurulayın. Zemin 15-20 saniye sonra neredeyse kuru olmalıdır.

Makine temizliği: Daha iyi sonuçlar için, kombine bir fırçalama-kurutma makinesiyle zemini nazikçe temizleyin. Düşük ve orta hızları 165-550 rpm(devir/dakika) ve çoğunlukla kırmızı pedleri tercih edin. Çok kirli yüzeylerin temizliğinde pH-10 deterjanı kullanın. Daha sonra temiz su ile durulayın ve kurulayın veya vakumlayın

Peryodik Temizlik:

Genellikle trafiğin yoğunluğuna, kirlenmeye bağlı olarak 1-3 ayda bir temel temizlik yapılması beklenir.

Vakumlayın, gevşek kirleri gidermek için alanı süpürün. Seyreltilmiş temizleme solüsyonunu (seyreltikten sonra pH 13-14, oldukça güçlü) zemine uygulayın ve 10-15 dakika etki etmesini bekleyin. Mümkünse zemini bir ovma makinesi kullanarak temizleyin. Makine temizliğinin mümkün olmadığı yerlerde, yumuşak fırçaları temizlemek ve kullanmak için ılık su kullanın. Kirli suyu hemen vakumlayın. Temiz suyla durulayın ve zeminin kurummasını bekleyin.

Döküldükten sonra temizlik

Solvent bazlı yapıştırıcıların **EVKAP** yüzeye temasından kaçınılmalıdır. Eğer solvent bazlı yapıştırıcı teması olursa yapıştırıcıyı daha geniş bir alana yaymadan, yüzeyi hemen temiz bir bezle silin. Lütfen solventin temas halinde **EVKAP** e ciddi zarar verebileceğini unutmayın. Solvent bazlı yapıştırıcılarla temas süresi uzun olduğunda **EVKAP** yüzeyde onarılamaz hasarlar meydana gelebilir. Bu tür hasarlı **EVKAP** zemin kaplamalarını zeminlerinizde kullanmamanızı kesinlikle öneriyoruz.

R10 veya üzeri ürünlerin temizliği ve bakımı

Lütfen **EVKAP**'deki daha derin dokuların, zemin kaplamanızın kayganlık sınıfını (R10 veya üzeri) artırmak, ıslak yüzeylerde bile kayma etkisini azaltacak daha yüksek sürtünme katsayısı sağlamak için temas yüzeyini artırmak üzere tasarlandığını unutmayın. Derin dokulu bu yüzey, geleneksel cila ve parlatıcılarla cilalanmamalı veya parlatılmamalıdır, aksi takdirde kaymayı önleyici etki azalacaktır. Lütfen bu daha derin gözeneklerin kir toplama eğiliminde olacağını ve kiri standart **EVKAP** ürünlere göre daha güçlü tutacağını unutmayın. Bu nedenle R10 ve üzeri **EVKAP** ürünlerin iyi durumda kalabilmesi için sürekli olarak günlük temizliğe ihtiyaç vardır. Bu temizleme stratejisi kalıcı lekelenme, grileşme ve sararma etkilerinin önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Hafif kirli zeminler: Gevşek kirleri temizlemek için alanı süpürün, elektrik süpürgesiyle temizleyin. Kırmızı pedli kombine bir yıkama/kurutma makinesi 165-330 rpm hız aralığında kullanılabilir. Diğer durumlarda, kiri temizlemek için yumuşak fırçalar kullanın. Nötr bir deterjan uygulayın ve temiz suyla durulayın.

Çok kirli zeminler: Yüzeydeki kir, kum, toprak gibi gevşek parçacıkları temizlemek için elektrikli süpürge kullanın. Seyreltilmiş temizleme solüsyonunu (seyreltikten sonra pH 12-13) zemine uygulayın ve 10-15 dakika etki etmesini bekleyin. Ağır hizmet tipi tek diskli bir temizleme makinesi (kırmızı ped) kullanarak zemini temizleyin. Kirli suyu hemen vakumlayın. Temiz suyla durulayın ve zeminin kurummasını bekleyin.

Makineyle temizleme imkânı yoksa R10 ve üzeri **EVKAP** ürünleri temizlemek için ılık su kullanın. Tavsiye edilen temizleyiciyi tercihen pH 9-11 olan yeterli miktarda yüzeye uygulayın ve zıt yönlerde fırçalamadan önce 10-15 dakika bekleyin. Orta yumuşaklıkta kıllı bir fırça kullanın. Kirli suyu vakumlayın ve temiz suyla **EVKAP** durulayın ve kurummasını bekleyin.

R10 veya üzeri **EVKAP** ürünleri temizlemek için ılık su kullanın. Yüzeyde 1:5 oranında seyreltildikten sonra tercihen 12 -13 pH ile yeterli miktarda önerilen temizleyiciyi uygulayın ve zıt yönlerde fırçalamadan önce 10 -15 dakika bekleyin. Orta yumuşaklıkta kılı bir fırça kullanın. Kirli suyu vakumlayın ve temiz suyla **EVKAP** durulayın ve kurumasını bekleyin.

Islak Alanların Temizlenmesi

EVKAP (R10)' un yüzey tasarımı ve özellikleri nedeniyle artan kayma direnci nedeniyle daha fazla kayma direnci gerektiren alanlar için önerildiğini lütfen unutmayın **EVKAP** (R10) manuel temizlik için uygun değildir ve yalnızca yüzey pürüzlülüğü makine ile temizlenmesini gerektirir. **EVKAP** (R10), yüzey yumuşatma etkisi ürünün performansını ve işlevselliğini azalttığı için anyonik yüzey aktif maddelerle uyumlu değildir.

Makine temizliği: Gevşek kalıntıları, kiri, kumu ve tozu elektrikli süpürgeyle temizleyin. Kullanışlı bir temizleme pedi ile donatılmış bir yıkayıcı kurutucu ile makineyle ovalayın ve organik kirlenmeyi gidermek için bir alkali deterjan (pH 9 ila 11) kullanın

Çamuru ıslak bir elektrikli süpürge ile alın, en az iki kez temiz su ile durulayın, durulama suyunu ıslak bir elektrikli süpürge ile alın ve yüzeyi kurumaya bırakın. Tesis makine temizliği için çok küçükse, zemini ovmak için çıkıntılı bir ovma fırçası kullanın.

Zemin kireç tortusuna maruz kaldığında, artık kireci gidermek için asidik bir temizleyici (pH 3 ila 5) tercih edin

Kirli suyu ıslak vakumlayın, ardından yüzeyi temiz suyla durulayın ve tekrar ıslak vakumlayın. Gerektiğinde tüm dökülmeleri veya sızıntıları hemen toplamak için suya maruz kalan tesislerde her zaman bir paspas bulundurun. Bu, vinil döşemede kireç tortusu birikmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

GENEL

Temizlik ve bakımın herhangi bir bölümünden emin değilseniz Net Plastik ile iletişime geçin.

Bu bilgiler sürekli iyileştirmeye tabidir

SORUMLULUK DIŞI BIRAKMA

Net Floor, ürünlerin daha iyi performans göstermesi için bir dizi deterjan, temizlik cihazı ve aparatı ve kir bariyeri **EVKAP** ürünü önerebilse de, Net Floor, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu ürünlerden herhangi birinin ürünlerinden herhangi biriyle birlikte çalışmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir: **EVKAP**